

Link do produktu: <https://szpring.pl/seajet-034-farba-przeciwporostowa-samopolerujaca-biala-2-5l-p-2378.html>



SEAJET 034 farba przeciwporostowa samopolerująca biała 2,5L

Cena	531,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102922

Opis produktu

Farba antyporostowa Seajet 034 Emperor biała 2,5 l

Seajet 034 Emperor to wysokiej jakości **samopolerująca farba antyporostowa** przeznaczona do ochrony kadłubów jachtów i łodzi przed porastaniem przez glony, muszle i inne organizmy wodne. Produkt opracowany przez renomowanego producenta **Chugoku Marine Paints** wykorzystuje nowoczesną technologię biocydów oraz system kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych.

Dzięki temu powłoka stopniowo się odnawia podczas kontaktu z wodą, utrzymując **gładką i czystą powierzchnię kadłuba**. Samopolerujące właściwości farby zapobiegają narastaniu grubych warstw antifoulingu nawet po kilku sezonach użytkowania.

Seajet 034 Emperor został zaprojektowany z myślą o **szybkich łodziach motorowych oraz jachtach regatowych**. Farba zapewnia skuteczną ochronę nawet przy prędkościach sięgających **70 węzłów**.

Farba antyporostowa do szybkich łodzi

Seajet 034 Emperor doskonale sprawdza się zarówno w **wodach słodkich, jak i słonych**. Może być stosowany na większości materiałów kadłuba, w tym:

- laminat (GRP)
- drewno
- stal
- aluminium – po zastosowaniu odpowiedniego podkładu

Dzięki szerokiej palecie kolorów, w tym rzadko spotykanemu **kolorowi białemu**, farba pozwala również zachować estetyczny wygląd jednostki pływającej.

Najważniejsze zalety farby Seajet 034 Emperor

- samopolerująca farba antyporostowa
- do jachtów i łodzi motorowych do **70 węzłów**
- nowoczesny system kontrolowanego uwalniania biocydów
- skuteczna ochrona przed porastaniem
- do wód słodkich i morskich
- możliwość stosowania na kadłubach aluminiowych (z odpowiednim podkładem)
- wysoka wydajność – około **10 m²/l**
- atrakcyjny kolor biały

Dane techniczne

- **Producent:** Seajet (Chugoku Marine Paints)
- **Model:** 034 Emperor
- **Kolor:** biały
- **Pojemność:** 2,5 l

-
- **Wydajność:** około 10 m²/l
 - **Typ:** farba antyporostowa samopolerująca
-

Czas schnięcia

- warstwy podstawowe - około **5 godzin przy 20°C**
 - ostatnia warstwa - minimum **12 godzin przed wodowaniem**
-

Zalecany podkład i rozcieńczalnik

- **podkład:** Seajet 015 Underwater Primer lub Seajet 117 Epoxy Primer
 - **rozcieńczalnik:** Seajet Thinner A (rozcieńczanie zazwyczaj nie jest konieczne)
-

Ile farby antyporostowej potrzebujesz?

Nie wiesz ile farby będzie potrzebne do pomalowania dna Twojej łodzi?

Skorzystaj z naszego kalkulatora farby antyporostowej:

[Oblicz ilość farby antyporostowej](#)

Kalkulator pomoże szybko oszacować ilość farby potrzebną do zabezpieczenia kadłuba.