Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:55

Link do produktu: https://szpring.pl/seajet-034-farba-przeciwporostowa-samopolerujaca-czarna-0-75l-p-2374.html



SEAJET 034 farba przeciwporostowa samopolerująca czarna 0,75L

Cena	**193,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102921**

Opis produktu

Farba antyporostowa Seajet Emperor czarna 0,75 l

Seajet Emperor to wysokiej jakości **samopolerująca farba antyporostowa** przeznaczona do ochrony kadłubów jachtów i łodzi przed porastaniem przez glony, muszle oraz inne organizmy wodne. Produkt wykorzystuje **biocydy nowej generacji**, w tym pirytionian cynku, zapewniające bardzo skuteczną ochronę dna jednostki.

Specjalna **technologia samopolerująca** sprawia, że podczas kontaktu z wodą powłoka stopniowo się odnawia. Dzięki temu kadłub pozostaje gładki, a warstwa antifoulingu nie narasta nadmiernie przez kolejne sezony.

Farba przeznaczona jest do stosowania na **wszystkich typach łodzi i jachtów** osiągających prędkość do **70 węzłów**. Dzięki swojej formule może być bezpiecznie stosowana również na **kadłubach aluminiowych**, ponieważ nie powoduje korozji galwanicznej.

Farba antyporostowa do wód słodkich i morskich

Seajet Emperor nadaje się zarówno do **wód słodkich, jak i słonych**. Doskonale sprawdzi się na jachtach żaglowych, łodziach motorowych oraz jednostkach rekreacyjnych, zapewniając skuteczną ochronę kadłuba przez cały sezon.

Najważniejsze zalety farby Seajet Emperor

- samopolerująca farba antyporostowa
- biocydy nowej generacji – w tym pirytionian cynku
- do jachtów i łodzi motorowych do **70 węzłów**
- bez związków cyny **(TBT free)**
- bez tlenków miedzi
- bezpieczna dla kadłubów **aluminiowych**
- zapobiega narastaniu grubej warstwy antifoulingu
- do wód słodkich i słonych
- wysoka wydajność – około **10 m²/l**

Dane techniczne

- **Producent:** Seajet
- **Model:** Emperor
- **Kolor:** czarny
- **Pojemność:** 0,75 l
- **Waga:** 1,5 kg
- **Wydajność:** około 10 m²/l
- **Typ:** farba antyporostowa samopolerująca
- **Rodzaj:** jednoskładnikowa

Czas schnięcia

- **20°C** – około 5 godzin
- ostatnia warstwa powinna schnąć minimum **12 godzin przed wodowaniem**

Rozcieńczalnik

Zalecany: **Seajet Thinner A** (rozcieńczanie zazwyczaj nie jest konieczne).

Ile farby antyporostowej potrzebujesz?

Nie wiesz ile farby będzie potrzebne do pomalowania dna Twojej łodzi?

Skorzystaj z naszego kalkulatora farby antyporostowej:

Sprawdź kalkulator farby antyporostowej

Dzięki niemu szybko obliczysz ile farby potrzebujesz w zależności od długości i szerokości kadłuba.