

Link do produktu: <https://szpring.pl/seajet-034-farba-przeciwporostowa-samopolerujaca-czarna-0-75l-p-2374.html>



## SEAJET 034 farba przeciwporostowa samopolerująca czarna 0,75L

Cena	<b>183,35 zł</b>
Cena poprzednia	<b>193,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102921</b>

### Opis produktu

## Farba antyoporostowa Seajet Emperor czarna 0,75 l

**Seajet Emperor** to wysokiej jakości **samopolerująca farba antyoporostowa** przeznaczona do ochrony kadłubów jachtów i łodzi przed porastaniem przez glony, muszle oraz inne organizmy wodne. Produkt wykorzystuje **biocydy nowej generacji**, w tym pirytionian cynku, zapewniające bardzo skuteczną ochronę dna jednostki.

Specjalna **technologia samopolerująca** sprawia, że podczas kontaktu z wodą powłoka stopniowo się odnawia. Dzięki temu kadłub pozostaje gładki, a warstwa antifoulingu nie narasta nadmiernie przez kolejne sezony.

Farba przeznaczona jest do stosowania na **wszystkich typach łodzi i jachtów** osiągających prędkość do **70 węzłów**. Dzięki swojej formule może być bezpiecznie stosowana również na **kadłubach aluminiowych**, ponieważ nie powoduje korozji galwanicznej.

### Farba antyoporostowa do wód słodkich i morskich

Seajet Emperor nadaje się zarówno do **wód słodkich, jak i słonych**. Doskonale sprawdzi się na jachtach żaglowych, łodziach motorowych oraz jednostkach rekreacyjnych, zapewniając skuteczną ochronę kadłuba przez cały sezon.

### Najważniejsze zalety farby Seajet Emperor

- samopolerująca farba antyoporostowa
- biocydy nowej generacji - w tym pirytionian cynku
- do jachtów i łodzi motorowych do **70 węzłów**
- bez związków cyny (**TBT free**)
- bez tlenków miedzi
- bezpieczna dla kadłubów **aluminiowych**
- zapobiega narastaniu grubej warstwy antifoulingu
- do wód słodkich i słonych
- wysoka wydajność - około **10 m<sup>2</sup>/l**

### Dane techniczne

- **Producent:** Seajet
- **Model:** Emperor
- **Kolor:** czarny
- **Pojemność:** 0,75 l
- **Waga:** 1,5 kg
- **Wydajność:** około 10 m<sup>2</sup>/l
- **Typ:** farba antyoporostowa samopolerująca
- **Rodzaj:** jednoskładnikowa

---

## Czas schnięcia

- **20°C** - około 5 godzin
- ostatnia warstwa powinna schnąć minimum **12 godzin przed wodowaniem**

---

## Rozcieńczalnik

Zalecany: **Seajet Thinner A** (rozcieńczanie zazwyczaj nie jest konieczne).

---

## Ile farby antyporostowej potrzebujesz?

Nie wiesz ile farby będzie potrzebne do pomalowania dna Twojej łodzi?

Skorzystaj z naszego kalkulatora farby antyporostowej:

[Sprawdź kalkulator farby antyporostowej](#)

Dzięki niemu szybko obliczysz ile farby potrzebujesz w zależności od długości i szerokości kadłuba.