

Link do produktu: <https://szpring.pl/seajet-117-farba-podkladowa-epoksydowa-universalna-primer-szara-2-5l-p-2347.html>



SEAJET 117 Farba podkładowa epoksydowa uniwersalna Primer szara 2,5L

Cena	300,20 zł
Cena poprzednia	316,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SJEX-001/2500/SGREY
Kod EAN	8716545003223

Opis produktu

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer – uniwersalny podkład epoksydowy 2,5 L

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer to wyjątkowo wszechstronny, dwuskładnikowy podkład epoksydowy, przeznaczony do stosowania zarówno **poniżej, jak i powyżej linii wody**. To jeden z najczęściej wybieranych produktów wśród armatorów i serwisów jachtowych – zapewnia doskonałą przyczepność, trwałość i ochronę powierzchni w każdych warunkach.

Wszechstronne zastosowanie i doskonała ochrona

Podkład **Seajet 117** można stosować na różnorodne powierzchnie – laminat, stal oraz drewno. Jako warstwa gruntująca przed aplikacją szpachlówek zwiększa przyczepność i trwałość napraw. Na laminatach działa jako skuteczna bariera antyosmózowa (zalecane 4 warstwy), a w jednej warstwie stanowi idealny podkład pod farby antyporostowe (*antifouling*).

W kolorze **szarym** farba wykazuje dodatkowe właściwości antykorozyjne, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowania na elementy i kadłuby stalowe. Kolor **biały** z kolei ułatwia aplikację kilku warstw i stanowi doskonałą bazę pod farby nawierzchniowe.

Najważniejsze właściwości

- Dwuskładnikowy podkład epoksydowy o uniwersalnym zastosowaniu
- Do stosowania nad i pod linią wody
- Skuteczna bariera antyosmózowa na laminacie (4 warstwy)
- Idealny podkład pod farby antyporostowe i poliuretanowe
- Doskonała przyczepność do laminatu, stali i drewna
- Wysoka odporność na wilgoć, sól i ścieranie
- Łatwy w aplikacji i ekonomiczny w użyciu

Zastosowanie

- Na kadłubach z laminatu – jako bariera antyosmózowa
- Na stalowych elementach – jako warstwa antykorozyjna
- Na drewnie – jako trwały podkład ochronny
- Jako pierwsza warstwa przed szpachlowaniem lub nakładaniem antifoulingu
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz jednostek pływających

Dane techniczne

-
- **Pojemność:** 2,5 L (komponent A + B)
 - **Kolor:** szary
 - **Wydajność:** ok. 9 m²/l
 - **Czas schnięcia:** ok. 12 godz. przy 20°C
 - **Rozcieńczalnik:** Seajet Thinner E
 - **Rodzaj produktu:** dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer to prawdziwy klasyk wśród podkładów epoksydowych – niezawodny, uniwersalny i ekonomiczny. Idealny zarówno dla profesjonalnych serwisów, jak i wymagających armatorów ceniących trwałość i skuteczność zabezpieczenia.