

Link do produktu: <https://szpring.pl/srodek-matujacy-gelomat-0-5l-le-tonkinois-p-2175.html>



Środek matujący Gelomat 0,5l – Le Tonkinois

Cena	98,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102700

Opis produktu

Le Tonkinois Gelomat – Środek matujący do olejów i lakierów, 0,5 L

Le Tonkinois Gelomat to specjalny dodatek matujący do olejów i lakierów Le Tonkinois, który pozwala uzyskać **matowe lub satynowe wykończenie powierzchni drewnianych**. Idealny dla osób, które preferują naturalny, stonowany efekt zamiast tradycyjnego połysku charakterystycznego dla lakierów **Marine N°1** czy **Vernis Le Tonkinois**.

Dodatek **Gelomat** miesza się z olejem lub lakierem bezpośrednio przed aplikacją. Dzięki swojej gęstej, tiksotropowej konsystencji należy go **dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać** przed użyciem, aby uzyskać jednolitą strukturę i równomierny efekt matu. Pozwala uzyskać powierzchnię od subtelnie satynowej po pełen mat – w zależności od proporcji mieszania.

Proporcje i sposób stosowania

- Dla efektu **matowego** – 1 część Gelomat : 2 części oleju lub lakieru,
- Dla efektu **satynowego** – 1 część Gelomat : 3 części oleju lub lakieru,
- Dla efektu pośredniego – proporcje można dobrać indywidualnie.

Instrukcja użycia

1. Dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć Gelomat przed użyciem.
2. Połączyć odpowiednią ilość z olejem lub lakierem Le Tonkinois (np. Marine N°1 lub Vernis).
3. Nałożyć mieszaninę na drewno jako **przedostatnią warstwę wykończeniową**.
4. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami produktu bazowego.
5. **Ostatnia warstwa:**
 - jeśli chcesz zachować efekt **matowy lub satynowy** – nałóż kolejną warstwę z dodatkiem Gelomat w tych samych proporcjach,
 - jeśli chcesz uzyskać delikatny półpołysk – zastosuj jako ostatnią warstwę **czysty lakier lub olej Le Tonkinois** bez dodatku Gelomat.

Zastosowanie

- do wszystkich olejów i lakierów Le Tonkinois (Marine N°1, Vernis, Huile Bio Impression),
- na drewno jachtowe, meble, parkiety i elementy wykończeniowe,
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
- idealny do uzyskania naturalnego, satynowego efektu.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 0,5 L
- **Konsystencja:** gęsty, tiksotropowy płyn

-
- **Kolor:** mlecznobiały (po wyschnięciu bezbarwny)
 - **Zastosowanie:** dodatek matujący do olejów i lakierów Le Tonkinois
 - **Producent:** Le Tonkinois, Francja
-

Wskazówki

Aby uzyskać równomierne wykończenie, nakładaj mieszankę w cienkich warstwach pędzlem o miękkim włosiu lub wałkiem. Przed wykonaniem właściwego malowania zaleca się próbę na niewielkiej powierzchni w celu dobrania optymalnych proporcji i efektu wizualnego.

Dla pełnej ochrony powierzchni zaleca się, by **ostatnią warstwę wykonać z czystego lakieru Le Tonkinois** lub tej samej mieszaniny z Gelomat - w zależności od preferowanego efektu połysku. Takie połączenie zapewnia trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne i naturalny wygląd powierzchni.

Przeczytaj



Tonkinois

Jak dbać o drewno na jachcie przy użyciu produktów Le