Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:55

Link do produktu: https://szpring.pl/studzienka-prysznicowa-z-pompa-750-gph-pompa-automatyczna-seaflo-p-1464.html



Studzienka prysznicowa z pompą 750 GPH pompa automatyczna Seaflo

Cena	**177,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102094**

Opis produktu

Studzienka prysznicowa z pompą 750 GPH – automatyczna Seaflo

Studzienka prysznicowa Seaflo z automatyczną pompą 750 GPH to kompletne rozwiązanie do odprowadzania zużytej wody szarej z jachtów, kamperów oraz przyczep kempingowych. Pozwala na odbiór wody z **trzech niezależnych źródeł** – np. prysznica i dwóch umywalek.

Woda spływająca do studzienki jest automatycznie odpompowywana na zewnątrz dzięki wbudowanej pompie zębowej o wydajności **48 l/min**. Pompa uruchamia się, gdy poziom wody wzrośnie, a po opróżnieniu studzienki wyłącza się samoczynnie, co zapewnia pełną automatyzację pracy.

Pompa wyposażona jest w **zawór zwrotny**, który zapobiega cofaniu się wody, oraz w **kratkę filtracyjną**, która zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Kratkę można w łatwy sposób wyjąć przez podniesienie górnej pokrywy – co umożliwia szybkie czyszczenie i konserwację. Mocna obudowa z tworzywa ABS gwarantuje trwałość i odporność w warunkach jachtowych i kempingowych.

Zastosowanie

- **Jachty i łodzie:** odprowadzanie wody szarej z pryszniców, umywalek, zlewów.
- **Kampery i campervany:** automatyczne odpompowywanie wody z kabin prysznicowych.
- **Przyczepy kempingowe:** obsługa instalacji wodnych z kilkoma odbiornikami.

Zalety studzienki Seaflo 750 GPH

- **Automatyczna praca** – pompa załącza się i wyłącza sama.
- **Wydajność 48 l/min** – szybkie i skuteczne odpompowanie.
- **3 wejścia o różnych średnicach** – kompatybilność z wieloma instalacjami.
- **Zawór zwrotny** – brak cofania się wody.
- **Kratka filtracyjna** – ochronna bariera przed zanieczyszczeniami.
- **Łatwe czyszczenie** – dostęp po zdjęciu pokrywy.
- **Solidna obudowa ABS** – trwałość i odporność.
- **Prosty montaż i serwis** – idealne rozwiązanie do systemów mobilnych.

Dane techniczne

- **Wydajność:** 48 l/min (750 GPH)
- **Wysokość podnoszenia:** do 2,5 m
- **Wejścia (średnice):** 19 mm, 25 mm, 29 mm, 38 mm
- **Wyjście:** 19 mm
- **Pobór prądu max:** 5 A
- **Bezpiecznik:** 6 A
- **Zasilanie:** 12 V DC

- **Waga:** 1,17 kg
- **Wymiary (H × L × W):** 112 × 334 × 215 mm

Dlaczego warto wybrać studzienkę Seaflo?

To kompletne, automatyczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem gromadzenia się wody szarej w jachtach i kamperach. Wysoka wydajność, wbudowany zawór zwrotny, łatwe czyszczenie i obsługa trzech źródeł wody czynią ją jednym z najbardziej praktycznych i niezawodnych produktów tego typu na rynku.