

Link do produktu: <https://szpring.pl/szekla-plaska-szeroka-sprenger-p-352.html>



Szekla płaska szeroka Sprenger

Cena	20,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ100096
Kod EAN	4022853012173

Opis produktu

Szekla płaska szeroka ze stali nierdzewnej – seria Sprenger

Szekle płaskie szerokie Sprenger to wyjątkowo stabilne i precyzyjnie wykonane elementy osprzętu żeglarskiego stworzone z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ich szeroka konstrukcja zapewnia lepszy rozkład sił oraz pewne mocowanie lin, taśm, okuć i elementów pokładowych. Dzięki solidnemu wykonaniu i spasowaniu, szekle doskonale pracują pod obciążeniem, zachowując pełną odporność na korozję i warunki morskie.

Modele z tej serii wyposażone są w gwintowane sworznie, co umożliwia szybki montaż oraz mocne, bezpieczne zamknięcie. Wysoka jakość wykonania marki Sprenger gwarantuje niezawodność w takielunku, zastosowaniach technicznych i we wszelkich instalacjach jachtowych, gdzie liczy się trwałość i odporność mechaniczna.

Dostępne modele i wymiary

Model 1 - Szekla płaska szeroka 18 mm / Ø Stud 5 mm

- Długość (L1): **18 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **11 mm**
- Grubość materiału: **2 mm**
- Średnica sworznia: **5 mm**
- Gwint: **M5**
- Working load: **250 kg**
- Breaking load: **1 000 kg**
- Materiał: stal nierdzewna AISI

Model 2 - Szekla płaska szeroka 25 mm / Ø Stud 6 mm

- Długość (L1): **25 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **17 mm**
- Grubość materiału: **2,5 mm**
- Średnica sworznia: **6 mm**
- Gwint: **M6**
- Working load: **400 kg**
- Breaking load: **1 600 kg**
- Materiał: stal nierdzewna AISI

Zastosowanie

- łączenie taśm, lin i okuć pokładowych
- takielunek stały i ruchomy
- mocowanie elementów wyposażenia jachtowego
- instalacje techniczne i outdoorowe
- punkty montażowe wymagające szerokiego i stabilnego oparcia

Najważniejsze zalety szekli Sprenger

- szeroka konstrukcja – lepszy rozkład sił i stabilniejsze mocowanie
- stal nierdzewna gwarantująca odporność na korozję
- gwintowane trzpienie M5/M6 ułatwiające montaż
- wysoka wytrzymałość: do 1 600 kg
- niemiecka jakość wykonania Sprenger

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 18mm , 25mm