



## Szekla skręcana kuta Sprenger

Cena	<b>11,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ100093</b>
Kod EAN	<b>4022853011787</b>

### Opis produktu

## Szekla skręcana kuta ze stali nierdzewnej – seria Sprenger

**Szekle skręcane Sprenger** to wysokowytrzymały osprzęt żeglarski wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej, przeznaczony do pracy pod dużymi obciążeniami oraz w trudnych warunkach morskich. Dzięki kutemu wykonaniu (forged) charakteryzują się znacznie większą trwałością, odpornością mechaniczną oraz stabilnością wymiarową w porównaniu z elementami odlewanyymi.

Precyzyjne spasowanie gwintu, gładkie powierzchnie oraz solidne trzpienie sprawiają, że szekle doskonale współpracują z linami, łańcuchami, błočkami i okuciami pokładowymi. Seria obejmuje trzy najpopularniejsze warianty, które spełniają potrzeby zarówno mniejszych jachtów, jak i jednostek o większym takielunku.

### Dostępne modele i wymiary

#### Model 1 - Szekla skręcana 27,5 mm / Ø Stud 5 mm

- Długość (L1): **27,5 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **10 mm**
- Średnica sworznia: **5 mm**
- Siła zrywająca: **625 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI 316)
- Wykonanie: kuta (forged)

#### Model 2 - Szekla skręcana 33 mm / Ø Stud 6 mm

- Długość (L1): **33 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **12 mm**
- Średnica sworznia: **6 mm**
- Siła zrywająca: **900 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI 316)
- Wykonanie: kuta (forged)

#### Model 3 - Szekla skręcana 44 mm / Ø Stud 8 mm

- Długość (L1): **44 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **16 mm**
- Średnica sworznia: **8 mm**
- Siła zrywająca: **1 500 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI 316)
- Wykonanie: kuta (forged)

### Zastosowanie

- łączenie lin i łańcuchów

- 
- takielunek stały i ruchomy
  - mocowanie bloków, odciągów i elementów osprzętu
  - transport i zabezpieczanie ładunków
  - sporty wodne, outdoor, zastosowania techniczne

---

## Najważniejsze zalety szekli Sprenger

- kute wykonanie – znacząco wyższa wytrzymałość niż w odlewach
- stal nierdzewna AISI 316 odporna na korozję i działanie słonej wody
- trzy rozmiary i siły zrywające do 1 500 kg
- precyzyjne spasowanie gwintu i trwała konstrukcja
- niemiecka jakość Sprenger – pewność i trwałość na lata

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 27,5mm , 33mm , 44mm