



Szekla skręcana kuta Sprenger

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ100093
Kod EAN	4022853011787

Opis produktu

Szekla skręcana kuta ze stali nierdzewnej – seria Sprenger

Szekle skręcane Sprenger to wysokowytrzymały osprzęt żeglarski wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej, przeznaczony do pracy pod dużymi obciążeniami oraz w trudnych warunkach morskich. Dzięki kutemu wykonaniu (forged) charakteryzują się znacznie większą trwałością, odpornością mechaniczną oraz stabilnością wymiarową w porównaniu z elementami odlewanyymi.

Precyzyjne spasowanie gwintu, gładkie powierzchnie oraz solidne trzpienie sprawiają, że szekle doskonale współpracują z linami, łańcuchami, błočkami i okuciami pokładowymi. Seria obejmuje trzy najpopularniejsze warianty, które spełniają potrzeby zarówno mniejszych jachtów, jak i jednostek o większym takielunku.

Dostępne modele i wymiary

Model 1 - Szekla skręcana 27,5 mm / Ø Stud 5 mm

- Długość (L1): **27,5 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **10 mm**
- Średnica sworznia: **5 mm**
- Siła zrywająca: **625 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI 316)
- Wykonanie: kuta (forged)

Model 2 - Szekla skręcana 33 mm / Ø Stud 6 mm

- Długość (L1): **33 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **12 mm**
- Średnica sworznia: **6 mm**
- Siła zrywająca: **900 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI 316)
- Wykonanie: kuta (forged)

Model 3 - Szekla skręcana 44 mm / Ø Stud 8 mm

- Długość (L1): **44 mm**
- Szerokość wewnętrzna (B1): **16 mm**
- Średnica sworznia: **8 mm**
- Siła zrywająca: **1 500 kg**
- Materiał: stal nierdzewna (AISI 316)
- Wykonanie: kuta (forged)

Zastosowanie

- łączenie lin i łańcuchów

-
- takielunek stały i ruchomy
 - mocowanie bloków, odciągów i elementów osprzętu
 - transport i zabezpieczanie ładunków
 - sporty wodne, outdoor, zastosowania techniczne

Najważniejsze zalety szekli Sprenger

- kute wykonanie – znacząco wyższa wytrzymałość niż w odlewach
- stal nierdzewna AISI 316 odporna na korozję i działanie słonej wody
- trzy rozmiary i siły zrywające do 1 500 kg
- precyzyjne spasowanie gwintu i trwała konstrukcja
- niemiecka jakość Sprenger – pewność i trwałość na lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 27,5mm , 33mm , 44mm