

Link do produktu: <https://szpring.pl/szpachlowka-poliestrowa-wykonczeniowa-b-gladka-do-lodzi-500g-vosschemie-p-1920.html>



Szpachlówka poliestrowa wykończeniowa b. gładka do łodzi 500g Vosschemie

Cena	62,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102464
Kod EAN	4102871534021

Opis produktu

Masa wypełniająca Vosschemie FEW VT II 500 g - dwuskładnikowa żywica poliestrowa

Vosschemie FEW VT II to dwuskładnikowa, bezstyrenowa masa wypełniająca oparta na żywicy poliestrowej i drobnym wypełniaczu. Produkt spełnia najwyższe standardy branży lakierniczej i naprawczej, oferując wyjątkowo gładką powierzchnię o zamkniętych porach oraz bardzo dobrą podatność na obróbkę.

Dzięki tiksotropowej konsystencji masa **samoczynnie wyrównuje drobne nierówności**, wypełnia pory i rysy, a jednocześnie świetnie trzyma się powierzchni pionowych, umożliwiając precyzyjne modelowanie i wypełnianie średnich ubytków. Produkt charakteryzuje się **niskim skurczem** podczas utwardzania, co gwarantuje stabilność i pewność naprawy.

Zastosowanie

- Wyrównywanie małych i dużych nierówności na blachach stalowych, drewnie oraz laminatach GRP
- Naprawa zarysowań i uszkodzeń lakieru na elementach nadwozia
- Wygładzanie powierzchni szpachlowanych wcześniej wypełniaczami lub szpachlówkami z włóknem
- Regeneracja zwiertzałych, skorodowanych powierzchni różnych materiałów
- Naprawa lokalnych uszkodzeń powłok żelkotowych w częściach nadwodnych łodzi
- Modelarstwo i prace renowacyjne - masa do konturowania i poziomowania
- Naprawa pęknięć i uszkodzeń powierzchni drewnianych (okna, drzwi, ramy)

Właściwości

- Tiksotropowa konsystencja - nie spływa, idealna na powierzchnie pionowe
- Niski skurcz podczas utwardzania
- Gładka powierzchnia o zamkniętych porach
- Bardzo łatwa w szlifowaniu
- Produkt bez styrenu
- Możliwość podgrzewania przed aplikacją w chłodnych warunkach
- Utwardzony materiał można wygrzewać do 80°C

Dane techniczne

- **Czas obróbki:** 4-6 min (18-20°C)
- **Czas schnięcia przed szlifowaniem:** 15-20 min (18-20°C)
- **Proporcje mieszania:** 100 części masy + 2-3 części utwardzacza w paście
- **Opakowanie:** 500 g

Wskazówki aplikacyjne

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona
- Stosować wyłącznie na dobrze przeszlifowane podłoża (GRP, stal, drewno)
- Nie używać na powłoki termoplastyczne akrylowe
- Przed aplikacją dokładnie usunąć pył po szlifowaniu
- Nie przekraczać zalecanej ilości utwardzacza - może to powodować zmianę koloru lakieru
- Po utwardzeniu całość należy pokryć warstwą izolacyjną przed lakierowaniem

Masa wypełniająca FEW VT II 500 g to profesjonalny produkt do precyzyjnych napraw, ceniony za łatwość obróbki, wysoką jakość wykończenia oraz wszechstronność zastosowań - zarówno na jachtach, jak i w lakiernictwie samochodowym.