Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:59

Link do produktu: https://szpring.pl/tasma-do-naprawy-spinakera-biala-50-mm-x-4-5-m-psp-p-952.html



Taśma do naprawy spinakera biała 50 mm x 4,5 m PSP

Cena	**63,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ101336**
Kod EAN	**5018400070016**

Opis produktu

PSP Spinnaker Repair Tape to lekka, samoprzylepna taśma materiałowa przeznaczona do szybkich i skutecznych napraw spinnakerów, kite'ów oraz innych lekkich żagli. Dzięki swojej elastyczności taśma pracuje razem z żaglem, nie usztywniając go i nie ograniczając jego właściwości aerodynamicznych.

Dostępna jest w wielu kolorach, co umożliwia dopasowanie taśmy do odcienia naprawianego materiału i zapewnia estetyczny efekt. Wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego materiału, jest odporna na działanie wody słodkiej i słonej oraz na promieniowanie UV, co zapewnia jej trwałość w trudnych warunkach morskich.

Kluczowe cechy:

- producent: **PSP Marine Tapes**
- typ: **lekka taśma samoprzylepna materiałowa**
- wymiary: **50 mm × 4,5 m**
- kolor: **biały** (dostępne także inne kolory)
- lekka i elastyczna – nie usztywnia żagla
- przeznaczenie: naprawa spinnakerów, kite'ów i lekkich żagli
- odporna na wodę słodką, słoną i promieniowanie UV

PSP Spinnaker Repair Tape to niezbędne akcesorium każdego żeglarza – idealna do szybkich napraw w trakcie rejsu i zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji żagla.

Instrukcja aplikacji PSP Spinnaker Repair Tape

1. **Przygotowanie powierzchni**

- Rozłóż żagiel na płaskiej, czystej powierzchni.
- Usuń kurz, sól i zabrudzenia.
- Odtłuść miejsce aplikacji (np. alkoholem izopropylowym).
- Powierzchnia musi być całkowicie sucha.

2. Przygotowanie taśmy

- Odetnij kawałek taśmy tak, aby zakrywał uszkodzenie z zapasem min. **2–3 cm** z każdej strony.
- Zaokrąglij rogi nożyczkami – zapobiegnie to odklejaniu się taśmy na brzegach.

3. Naklejenie taśmy

- Oderwij folię zabezpieczającą.
- Przyklej taśmę zaczynając od jednego końca, stopniowo dociskając do powierzchni.
- Wygładzaj ręką lub miękką raklą, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza.

4. Wzmocnienie (opcjonalne)

- Przy większych uszkodzeniach naklej taśmę z obu stron żagla (nawietrznej i zawietrznej).
- Dodatkowa warstwa zwiększy trwałość naprawy.

5. Utwardzenie kleju

- Pozostaw żagiel w spoczynku na kilka godzin przed użyciem, aby klej dobrze się związał.
- Najlepiej aplikować w temperaturze **powyżej 10–15°C**.

Wskazówka: taśma jest elastyczna – pracuje razem z żaglem, dlatego doskonale nadaje się do napraw w trakcie rejsu i zapewnia dalsze bezpieczne użytkowanie.