Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:24

Link do produktu: https://szpring.pl/tratwa-ratunkowa-lalizas-iso-atlantic-ii-l-6-os-torba-p-2693.html



Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II L 6-os torba

Cena	**6 480,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II L – bezpieczeństwo podczas żeglugi morskiej

LALIZAS ISO ATLANTIC II L to nowoczesna, pneumatyczna tratwa ratunkowa przeznaczona do żeglugi morskiej. Została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu załodze bezpiecznego schronienia w sytuacjach awaryjnych, wymagających opuszczenia jednostki. Spełnia wymagania międzynarodowej normy **ISO 9650-1:2022, typ 1** i jest wyposażona w zestaw podstawowych środków ratunkowych oraz wyposażenie survivalowe.

Tratwa wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją wykonaną z PVC, wysoką odpornością na trudne warunki morskie oraz rozwiązaniami ułatwiającymi konserwację i serwisowanie. Produkowana jest we Włoszech i dostępna w wersjach przeznaczonych dla 4, 6, 8, 10 oraz 12 osób.

Solidna konstrukcja i nowoczesna technologia

Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II L została wykonana z trwałego materiału PVC z wykorzystaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością (HF) oraz zgrzewania gorącym powietrzem**. Konstrukcja nie wymaga stosowania kleju, co pozwala uzyskać trwałe połączenia i zwiększyć odporność na intensywne użytkowanie.

Nowością jest całkowicie odłączany, pneumatyczny pałąk podtrzymujący zadaszenie oraz demontowalny baldachim. Takie rozwiązanie ułatwia przeprowadzanie przeglądów technicznych, konserwację i czynności serwisowe.

Najważniejsze cechy tratwy ratunkowej

- **Zgodność z normą ISO 9650-1:2022, typ 1** – konstrukcja przeznaczona do zastosowań w żegludze morskiej.
- **Wytrzymały materiał PVC** – zwiększona trwałość i odporność konstrukcji.
- **Technologia zgrzewania HF** – trwałe połączenia bez użycia kleju.
- **Odłączany pałąk pneumatyczny i baldachim** – łatwiejsza konserwacja oraz serwisowanie.
- **Wyposażenie ratunkowe i survivalowe** – zestaw środków niezbędnych w sytuacjach awaryjnych.
- **Wersje dla 4, 6, 8, 10 i 12 osób** – możliwość dopasowania pojemności tratwy do liczby członków załogi.
- **Dwa rodzaje opakowania** – dostępność w sztywnym pojemniku (kontenerze- C (Canister) lub torbie transportowej -V (Valise)
- **Produkcja we Włoszech** – produkt renomowanej marki LALIZAS.
- **12-letnia gwarancja na materiał i szwy** – na warunkach określonych przez producenta.

Wyposażenie standardowe tratwy LALIZAS ISO ATLANTIC II L

Tratwa dostarczana jest z zestawem wyposażenia ratunkowego, umożliwiającego podjęcie podstawowych działań po opuszczeniu jednostki.

1. Kotwica dryfowa z liną – 1 szt.
2. Koło ratunkowe z liną – 1 szt.
3. Wiosła pływające – 2 szt.
4. Instrukcja postępowania w sytuacji awaryjnej – 1 szt.
5. Nóż pływający – 1 szt.

6. Wsporniki baldachimu – 2 szt.
7. Czerpak do usuwania wody – 1 szt.
8. Gąbki – 2 szt.
9. Gwizdek sygnalizacyjny – 1 szt.
10. Zestaw naprawczy – 1 szt.
11. Pompka ręczna – 1 szt.
12. Instrukcja użytkowania wewnątrz tratwy – 1 szt.
13. Woreczki na chorobę morską – 12 szt.
14. Zestaw z latarką – 1 szt.
15. Czerwone rakiety sygnalizacyjne – 3 szt.
16. Czerwone rakiety spadochronowe – 2 szt.
17. Lusterko sygnalizacyjne – 1 szt.
18. Tabletki przeciw chorobie morskiej – 6 szt. na osobę.
19. Środki ochrony termicznej LALIZAS Alusafe-T, zgodne z wymaganiami LSA – 2 szt.
20. Woda pitna LALIZAS przeznaczona do tratw ratunkowych – 0,5 l na osobę.
21. System napełniania CO2 LALIZAS, certyfikowany zgodnie z normą ISO 15738:2019 – 1 zestaw.

Gwarancja i serwisowanie

Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II L objęta jest **12-letnią gwarancją na materiał i szwy**, liczoną od daty produkcji. Gwarancja jest przenoszalna na kolejnego właściciela.

Warunkiem zachowania gwarancji jest prawidłowe przechowywanie tratwy oraz wykonywanie wymaganych przeglądów w autoryzowanych stacjach serwisowych LALIZAS, zgodnie z harmonogramem producenta i wymaganiami właściwej administracji bandery.

Dostępne warianty

- Tratwa ratunkowa dla 4 osób
- Tratwa ratunkowa dla 6 osób
- Tratwa ratunkowa dla 8 osób
- Tratwa ratunkowa dla 10 osób
- Tratwa ratunkowa dla 12 osób

W zależności od wybranego wariantu tratwa dostępna jest w kontenerze lub torbie transportowej.

Dlaczego warto wybrać tratwę LALIZAS ISO ATLANTIC II L?

Tratwa ratunkowa stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia bezpieczeństwa podczas rejsów morskich. Model LALIZAS ISO ATLANTIC II L łączy nowoczesną technologię produkcji, solidne wykonanie oraz praktyczne wyposażenie awaryjne, które może mieć kluczowe znaczenie w sytuacji zagrożenia na wodzie.

To rozwiązanie dla armatorów i żeglarzy poszukujących certyfikowanej tratwy ratunkowej, dostosowanej do wymagań żeglugi morskiej.

Uwaga: Rzeczywiste oznakowanie produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Wymiary tratwy mogą różnić się o ±3 cm, a masa o ±5% względem danych katalogowych.

Wymiary i dane techniczne tratw LALIZAS ISO ATLANTIC II L

Tratwy ratunkowe LALIZAS ISO ATLANTIC II L dostępne są w wersjach dla 4, 6, 8, 10 i 12 osób. W zależności od modelu tratwa dostarczana jest w sztywnym kontenerze (C) lub torbie transportowej (V). Poniższa tabela przedstawia wymiary opakowania, wagę oraz wymiary rozłożonej tratwy.

Kod	Model	Liczba osób	Opakowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	A	B	C
502107	**4C**	4	Kontener	660	420	280	36 kg	1250	1480	1870
502108	**6C**	6	Kontener	660	420	280	38 kg	1250	2000	1960
502109	**8C**	8	Kontener	720	460	320	45 kg	1320	1870	3200
502110	**10C**	10	Kontener	855	600	290	52 kg	1430	2860	2660
502111	**12C**	12	Kontener	850	600	290	64 kg	1500	3210	2980
502112	**4V**	4	Torba	640	270	400	33 kg	1430	2860	2660
502113	**6V**	6	Torba	640	270	400	35 kg	1250	2000	1960
502114	**8V**	8	Torba	650	320	390	42 kg	1320	1870	3200
502115	**10V**	10	Torba	760	360	450	48 kg	1430	2860	2660

Objaśnienia:

C – tratwa w sztywnym kontenerze (Canister).
V – tratwa w torbie transportowej (Valise).
Długość, szerokość i wysokość dotyczą opakowania tratwy.
A, B, C – wymiary rozłożonej tratwy zgodnie ze schematem technicznym.
Wszystkie wymiary podano w milimetrach (mm).

Uwaga: Rzeczywiste wymiary mogą różnić się o ±3 cm, a masa o ±5% od podanych wartości.