

Link do produktu: <https://szpring.pl/wodoodporna-dwuskładnikowa-szpachlówka-epoksydowa-do-łodzi-500g-vosschemie-p-1934.html>



Wodoodporna dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa do łodzi 500g Vosschemie

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102485
Kod EAN	4102871486351

Opis produktu

Wypełniacz epoksydowy 500 g

Wypełniacz epoksydowy 500 g (Epoxy Base Filler) to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa o wysokiej odporności na wodę. Dzięki swojej wyjątkowej trwałości idealnie nadaje się do stosowania **zarówno pod wodą, jak i nad linią wody**. Produkt można nakładać w warstwach o grubości do 2 cm bez ryzyka kurczenia się, co czyni go doskonałym wyborem do wymagających prac naprawczych.

Wypełniacz przeznaczony jest do większości materiałów stosowanych w budowie łodzi, takich jak **GRP, CFRP, stal, aluminium oraz twarde drewno liściaste**. Świetnie sprawdza się w wyrównywaniu powierzchni, naprawach ubytków, rekonstrukcji kształtu oraz pracach wykończeniowych przed malowaniem.

Zastosowanie

- Naprawy nad i pod linią wody
- Wyrównywanie większych i mniejszych ubytków
- Rekonstrukcja kształtu kadłuba i elementów konstrukcyjnych
- Prace wykończeniowe przed aplikacją farb i podkładów
- Stosowanie na GRP, CFRP, drewnie, stali i aluminium

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i wolna od pyłu. Słabo trzymające się warstwy i luźne elementy należy usunąć. Zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża **dwuskładnikowym podkładem epoksydowym**, np. YC Epoxy Primer, szczególnie w przypadku GRP, stali i aluminium.

Instrukcja aplikacji

1. Wymieszać składnik bazowy z utwardzaczem zgodnie z proporcjami producenta.
2. Mieszać do uzyskania jednolitego, jasnoszarego koloru.
3. Przygotować tylko taką ilość, jaką można zużyć w ciągu 15 minut.
4. Nie nakładać w temperaturach poniżej +10°C.
5. Aplikować warstwami do 2 cm grubości - każdą kolejną nakładać po przeszlifowaniu poprzedniej (max. przerwa 24 h przy +20°C).
6. Utwardzanie można przyspieszyć przez ogrzewanie powierzchni do max. +60°C.

Najważniejsze właściwości

-
- Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy wypełniacz epoksydowy
 - Możliwość nakładania warstw do 2 cm
 - Wysoka odporność na wodę – idealny pod wodę
 - Uniwersalne zastosowanie na różnych materiałach
 - Łatwa obróbka i szlifowanie po utwardzeniu

Wypełniacz epoksydowy 500 g to profesjonalna szpachlówka dla wymagających napraw jachtowych, gwarantująca trwałe i mocne wykończenie nawet w najtrudniejszych warunkach.