Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 00:29

Link do produktu: https://szpring.pl/wosk-ceramiczny-1l-tenzi-p-1551.html



Wosk ceramiczny 1L Tenzi

Cena	**98,15 zł**
Cena poprzednia	~~**151,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ102175**
Kod EAN	**5900929370046**

Opis produktu

Tenzi Boat Ceramic Wax 1L – mleczko do pielęgnacji i zabezpieczenia łodzi

Tenzi Boat Ceramic Wax to specjalistyczne mleczko ochronne oparte na nanotechnologii, stworzone do pielęgnacji, nabłyszczania i długotrwałego zabezpieczania powierzchni łodzi. Wykorzystuje **ceramikę, PTFE oraz dodatki uszlachetniające**, dzięki czemu tworzy trwałą, hydrofobową powłokę, która chroni kadłub i elementy zewnętrzne przed **brudem, solą, wilgocią, zaciekiem, promieniowaniem UV i starzeniem powierzchni**.

Zaawansowana formuła sprawia, że preparat **wypełnia mikrorysy**, wyrównuje strukturę żelkotu i znacznie poprawia jego wygląd, przywracając głębię koloru oraz wysoki połysk. Boat Ceramic Wax to produkt stworzony dla żeglarzy i motorowodniaków, którzy chcą jednocześnie zabezpieczyć łódź i nadać jej profesjonalny, estetyczny wygląd.

Aplikacja jest wyjątkowo prosta i **nie wymaga korzystania z maszyny polerującej** – preparat można nakładać ręcznie, co sprawia, że produkt jest idealny do użytku zarówno w marinach, jak i w warunkach domowych.

Właściwości

- zaawansowana formuła ceramiczna z PTFE i nanocząsteczkami,
- tworzy trwałą powłokę hydrofobową,
- chroni przed solą, brudem, promieniowaniem UV i wilgocią,
- wypełnia mikrorysy i poprawia wygląd żelkotu,
- nadaje wysoki połysk i efekt wizualnego odświeżenia,
- łatwa aplikacja – bez maszyn polerskich.

Zastosowanie

- żelkot i laminaty,
- powierzchnie lakierowane,
- nadbudówki i burty,
- pokrycia elementów narażonych na promieniowanie UV i wodę morską,
- ochrona jachtów żaglowych, motorowych i RIB-ów.

Sposób użycia

1. Dokładnie umyć i osuszyć powierzchnię przed aplikacją.
2. Wstrząsnąć butelką.
3. Nanieść niewielką ilość mleczka na miękką ściereczkę lub pad.
4. Rozprowadzić równomiernie cienką warstwę.
5. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie wypolerować ręcznie.

Parametry techniczne

- **Pojemność:** 1 L
- **Rodzaj produktu:** mleczko ceramiczne z PTFE
- **Efekt:** hydrofobowy, nabłyszczający, ochronny
- **Przeznaczenie:** powierzchnie zewnętrzne łodzi i jachtów

Przeczytaj



Czyszczenie i pielęgnacja jachtu – sprawdzone sposoby i preparaty