Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:08

Link do produktu: https://szpring.pl/wtyczka-zlocona-na-rg58-ra132-glomex-p-2580.html



Wtyczka złocona na RG58 RA132 Glomex

Cena	**89,10 zł**
Cena poprzednia	~~**99,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ103200**

Opis produktu

Wtyczka złocona na RG58 RA132 Glomex

Glomex RA132 Solderless to wysokiej jakości pozłacany wtyk VHF typu PL259, przeznaczony do przewodów koncentrycznych RG58/U. Konstrukcja bez lutowania umożliwia szybki i wygodny montaż bez konieczności używania lutownicy.

Wtyczka sprawdzi się w instalacjach antenowych i radiowych na jachtach, łodziach motorowych oraz innych jednostkach pływających. Jest przeznaczona do systemów VHF, AIS i innych instalacji radiowych wymagających stabilnego połączenia sygnałowego.

Pozłacany wtyk PL259 do kabla RG58

Pozłacane styki zapewniają bardzo dobre przewodzenie sygnału oraz zwiększoną odporność na korozję. Dzięki temu wtyk dobrze sprawdza się w środowisku morskim, gdzie elementy instalacji są narażone na wilgoć, sól i zmienne warunki atmosferyczne.

Solidna konstrukcja gwarantuje trwałe i stabilne połączenie przewodu koncentrycznego z urządzeniem lub anteną. To praktyczny wybór podczas montażu, naprawy albo modernizacji instalacji VHF lub AIS.

Najważniejsze cechy produktu

- pozłacany wtyk VHF Glomex RA132,
- typ złącza: PL259,
- wersja Solderless — montaż bez lutowania,
- przeznaczony do przewodów koncentrycznych RG58/U,
- szybki i wygodny montaż bez użycia lutownicy,
- pozłacane styki dla dobrego przewodzenia sygnału,
- zwiększona odporność na korozję,
- trwałe i stabilne połączenie,
- odpowiedni do instalacji VHF, AIS i systemów radiowych,
- sprawdzi się na jachtach, łodziach i w instalacjach morskich.

Zastosowanie

- instalacje antenowe VHF,
- systemy AIS,
- instalacje radiowe na jachtach i łodziach,
- montaż przewodów koncentrycznych RG58/U,
- naprawa lub modernizacja osprzętu antenowego.

Dane techniczne

- producent: Glomex,

- model: RA132,
- typ: wtyk VHF bez lutowania,
- standard złącza: PL259,
- kompatybilny przewód: RG58/U,
- styki: pozłacane,
- zastosowanie: VHF, AIS, instalacje radiowe i antenowe.