

Link do produktu: <https://szpring.pl/wypelniacz-poliestrowy-yachtcare-kk-plast-vt-500g-vosschemie-p-1950.html>



## Wypełniacz poliestrowy Yachtcare KK-Plast VT, 500g Vosschemie

Cena	<b>49,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SZ102472</b>
Kod EAN	<b>4102871533994</b>

### Opis produktu

## Wypełniacz poliestrowy Yachtcare KK-Plast VT 500 g

**Yachtcare KK-Plast VT 500 g** to bezstyrenowy, dwuskładnikowy wypełniacz poliestrowy o bardzo dobrych właściwościach wygładzających i wypełniających. Dzięki tiksotropowej konsystencji doskonale nadaje się do napraw w obrębie powierzchni stalowych, laminatów GRP, drewna, kamienia oraz betonu. Produkt utwardzany jest pastą BPO (2–3%), a jego skurcz podczas utwardzania jest wyjątkowo niski.

KK-Plast VT wyróżnia się szybkim czasem pracy — powierzchnię można szlifować już po około **15 minutach** (w temp. 18–20°C). Wypełniacz zapewnia gładkie wykończenie i bardzo dobrą przyczepność, dzięki czemu idealnie sprawdza się w naprawach jachtowych, warsztatowych i ogólnobudowlanych.

### Obszar zastosowania

- wypełnianie wgłębnień, ubytków i większych niedoskonałości powierzchni
- naprawy stali, laminatu GRP, drewna, kamienia i betonu
- wypełnianie szczelin i klejenie materiałów pod niewielkim obciążeniem
- renowacja profili GRP i drewnianych
- formowanie krawędzi, wgłębnień i profili w laminacie
- naprawa pęknięć i uszkodzeń w drewnie oraz betonie

### Najważniejsze cechy produktu

- **bez styrenu** – bardziej przyjazny w pracy i o niższym zapachu
- **niski skurcz podczas utwardzania** – powłoka nie zapada się po wyschnięciu
- **krótki czas schnięcia** – szlifowanie możliwe już po 15 minutach
- **doskonała przyczepność** do stali, GRP, drewna i betonu
- **łatwe nakładanie** dzięki tiksotropowej, stabilnej konsystencji

### Parametry

- **Kolor:** szary
- **Ciężar właściwy:** ok. 1,85 kg/l
- **Utwardzacz:** 2–3% pasty BPO
- **Baza:** winylotoluen
- **Waga:** 500 g

### Sposób użycia

Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i dobrze zmatowione. Szpachlówkę należy wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2–3%, aż do uzyskania jednorodnej masy. Nakładać szpachelką w warstwach odpowiedniej grubości. Po ok. 15 minutach produkt nadaje się do szlifowania. W przypadku konieczności nałożenia kolejnej warstwy — powierzchnię należy

---

ponownie zmatowić.

**Yachtcare KK-Plast VT** to szybkie, trwałe i łatwe w aplikacji rozwiązanie do profesjonalnych napraw materiałów stosowanych w budowie jachtów i nie tylko.