

Link do produktu: <https://szpring.pl/zelkot-ral-9001-400ml-kremowy-p-1923.html>



Żelkot RAL 9001 400ml kremowy

Cena	87,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102467

Opis produktu

Żelkot RAL 9001 400ml kremowy

Gelcoat to wysokiej jakości preparat barwiący w puszcze aerozolowej. Warstwa lakieru tworzy błyszczącą powłokę końcową, umożliwiającą wykonywanie drobnych napraw w obszarze żelkotu lub laminatu. Specjalnie połączone wypełniacze redukują uginanie się materiału podczas napraw powierzchni pionowych. Kombinacje żywic i wypełniaczy spełniają najwyższe standardy jakości w zakresie napraw GRP.

- Do doboru koloru po naprawie GFK
- Nadaje się do podłoża poliestrowych nad wodą
- Przed zastosowaniem na innych powierzchniach z tworzyw sztucznych zalecamy przeprowadzenie próby przyczepności.

Zastosowanie:

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Wszelkie uszkodzenia, takie jak pęknięcia czy rozwarstwienia, muszą zostać naprawione wcześniej. Przed uszczelnieniem naprawiany obszar należy wygładzić droбноziarnistym papierem ściernym (o gradacji 240).

Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy, aby zapobiec kondensacji. Temperatura aplikacji FARB ŻELKOTOWYCH powinna być wyższa niż +10 °C. Podczas przetwarzania należy unikać bezpośredniego światła słonecznego. Podczas aplikacji i schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację. Nie przetwarzać materiału w pomieszczeniach zamkniętych!

Przed użyciem wstrząsnąć puszkę ze sprayem przez co najmniej 1 minutę. Następnie zdejmij nasadkę. Po wstrząśnięciu pojemnika ze sprayem wykonaj szybki test. Następnie natryskiwać FARBĘ ŻELKOTOWĄ na obiekt z odległości 20-30 cm. Zaleca się najpierw nanieść cienką warstwę, a następnie drugą, kryjącą warstwę jako wykończenie. W razie konieczności nanieść kolejną warstwę preparatu.

Po całkowitym wyschnięciu naprawiany obszar lub istniejące przejścia kolorystyczne można wypolerować delikatną pastą polerską, np. YC Refinish One.

Uwaga: Przetwarzanie w niższych temperaturach wydłuży czas schnięcia. Po użyciu odwróć puszkę ze sprayem do góry dnem i opróżnij zawór.

Kolor: kremowy 9001